

SCHEDA TECNICA PRODOTTO CN07

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2. TERMINI E DEFINIZIONI	2
3. GENERALITÀ	3
4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	4
4.1 Materiale cartolina.....	6
4.2 Zone di rispetto dell’invio	7
5. AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA IN PROPRIO: REQUISITI DI QUALITÀ E CONTROLLI	8
5.1 Campionatura fisica	9
6. APPENDICE	10
6.1 Blocco Indirizzo.....	10
6.2 Posizionamento Blocco Indirizzo	11
6.3 Specifiche Tipografiche del Blocco Indirizzo.....	11
6.3.1 <i>Zona di rispetto del Blocco Indirizzo e dell’Invio</i>	12
6.4 Specifiche Zone di Rispetto	13

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente scheda è quello di definire le caratteristiche tecniche del modello CN 07 (Avviso di Ricevimento per l'estero).

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Sigla	Descrizione
ASTM	American Society for Testing and Materials
CDS	Centro di Smistamento
Condensati (caratteri)	Spaziatura ridotta dei caratteri che compongono una parola
Fincatura	Griglia, tratteggio, reticoli o taglio tratteggiato
Fronte dell'invio	Lato della busta senza lembi di chiusura
Gloss	Misura della riflessione
Haze	Misura della opacità
Interlinea	Spazio tra le righe dell'indirizzo
ISO	International Organisation for Standardisation
Pantone	Sistema di riferimento internazionale per la selezione, la specifica, l'individuazione e il controllo dei colori
Retro dell'invio	Lato della busta con i lembi di chiusura
SMA	Senza Materiale Affrancatura
SP	Servizi Postali
Trasmittanza	Frazione di luce di una determinata lunghezza d'onda che attraversa un materiale
UNI EN	Ente Nazionale Italiano di Unificazione

3. GENERALITÀ

L'Avviso di ricevimento per l'estero è il servizio che consente al mittente di ottenere la prova dell'avvenuta consegna della spedizione al destinatario.

L'Avviso deve essere applicato sul retro dell'invio tramite i bordi laterali adesivi appositamente predisposti. Non sono ammessi altri dispositivi quali fermagli o spille metalliche, ed in maniera che risulti visibile il lato dove è presente la firma del ricevente.

4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il modello si compone di una cartolina di colore rosso (Pantone warm red U al 60%) con due alette laterali con biadesivo removibile.

Le perforazioni verticali per le alette sono posizionate a 18 mm dal bordo laterale sinistro e destro.

Sulle due alette sono applicate sul retro (vedi immagine) strisce di biadesivo autoremovibile (biadesivo: liner cm 1.2 – colla cm 0.6).

Tutte le scritte sono di colore nero, compreso il Logo Posteitaliane, ad eccezione di quelle presenti nel riquadro “Da restituire a / Renvoyer à” che sono di colore rosso (Pantone warm red U al 60%) comprese le linee tratteggiate di guida alla compilazione.

Tale riquadro, di dimensioni 80 x 40 mm, è posto a 35 mm dal bordo inferiore e 1 mm da bordo destro (non comprese le alette adesive).

Per quanto riguarda gli altri elementi presenti nel modulo si rimanda al layout delle immagini di seguito riportate.

180

110

18

18

80

40

25

Posteitaliane ITALIAE

AVVISO di movimenti/consigliati pagamento/inscription
AVIS de réception/livraison/de paiement/d'inscription

CN 07/Bii

Ufficio di impostazione - Bureau de dépôt

Destinatario invio - Destinataire de l'envoi

Natura dell'invio - Nature de l'envoi

Recomandato Raccomandato Preciso Valore dichiarato Importo - Montant

Vaglia Mandat international Assegno di assegnazione Importo contrassegno Montant du remboursement

N° invio N° de l'envoi

Da restituire a / Renvoyer à

SPETT.LE ARCHITETTO
LUIGI BIANCHI
VIA PAISIELLO 32
74012 MARTINA FRANCA TA
ITALY

Incollare senza piegare / Coller sans plier

Incollare senza piegare / Coller sans plier

Figura 1: FRONTE MODELLO CN 07



Figura 2: RETRO MODELLO CN 07

Il retro del modello è privo di indicazioni di ogni tipo e di colore rosso (Pantone warm red U al 60%).

È facoltà del Cliente apporre sul fronte della cartolina un codice 2Dcomm. Tuttavia nel caso in cui il cliente intendesse apporlo, ne deve rispettare le caratteristiche tecniche previste nel documento denominato "SCHEDE TECNICHE PRODOTTO CODICE 2DCOMM PER A.R. A.C. E CN07 SPEDITI DA CLIENTI AUTORIZZATI ALLA STAMPA IN PROPRIO"

Per quanto riguarda gli altri elementi presenti nel modulo si rimanda al layout delle immagini di seguito riportate.

The image shows the front of a Posteitaliane envelope (model CN 07/Bil) with a 2D barcode. The envelope is addressed to Luigi Bianchi in Italy. The form includes fields for the sender's office, date, recipient address, and various service options like 'Raccomandato' or 'Vaglia'. The recipient address is: SPETT.LE ARCHITETTO LUIGI BIANCHI, VIA PAISIELLO 32, 74012 MARTINA FRANCA TA, ITALY.

Figura 3: FRONTE MODELLO CN 07 CON 2DCOMM

4.1 MATERIALE CARTOLINA

Di seguito sono riportate le dimensioni del Prodotto:

DIMENSIONE - CARTOLINA	VALORI
Altezza	110 mm (tolleranza ± 3 mm)
Larghezza (alette incluse)	216 mm (tolleranza ± 3 mm)
Larghezza (alette escluse)	180 mm (tolleranza ± 3 mm)
Larghezza alette	18 mm

Di seguito sono riportate le caratteristiche fisiche del materiale del Prodotto:

CARATTERISTICHE – CARTOLINA	VALORI
Grammatura (UNI EN ISO 536/98)	190 ÷ 280 g/m ² 220 (consigliato)
Spessore (EN 20534/94)	150 ÷ 300 µm
Resistenza a flessione (UNI 9070/94)	≥ 44,0 mN
Indice di lacerazione (UNI EN 21974/95)	≥ 6 mNm ² /g

4.2 ZONE DI RISPETTO DELL'INVIO

Intorno al blocco indirizzo nel riquadro “Da restituire a” sul lato destro e sinistro a partire dai bordi delle righe tratteggiate del riquadro, sul lato superiore ed inferiore a partire rispettivamente dalla prima e dall'ultima riga tratteggiata, deve essere prevista una zona priva di scritte ed indicazioni di qualsiasi tipo pari a 5 mm di larghezza.

La zona di 25 mm a partire dal bordo inferiore e per tutta la lunghezza dell'invio (eventualmente ad esclusione delle alette biadesive) deve essere bianca.

5. AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA IN PROPRIO: REQUISITI DI QUALITÀ E CONTROLLI

Il Cliente che intenda stampare in proprio la cartolina CN07 deve attenersi alla “Procedura di Autorizzazione Stampa in Proprio Posta Registrata”, disponibile all’interno del sito di Poste Italiane www.poste.it o, rivolgendosi, tramite il Responsabile Commerciale di riferimento, al Centro Omologazione Prodotto di Poste Italiane.

La Procedura di Autorizzazione ha lo scopo di verificare in via preventiva il rispetto degli standard di prodotto definiti da Poste Italiane.

Il controllo del prodotto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla stampa in proprio da parte del COP, prevede la verifica degli elementi che lo caratterizzano:

- Requisiti fisici della cartolina
- Blocco Indirizzo a cui restituire la cartolina
- Presenza e corretto posizionamento degli elementi previsti dalla specifica tecnica
- Presenza di eventuali elementi non previsti.

La struttura di Poste Italiane a cui rivolgersi per attivare la procedura è il Centro Omologazione Prodotto struttura centrale:

Poste Italiane S.p.A.

Servizi Postali

Centro Omologazione Prodotto

VIALE EUROPA 175

00144 ROMA RM

e-mail: infocat@posteitaliane.it

Tel. 06 5958 4012 Orario: Lunedì - Venerdì ore 9.00 – 15.00

Fax 06 5958 8678

5.1 CAMPIONATURA FISICA

Sul campione fisico sono sottoposti a verifica:

- Cartolina:
 - dimensioni
 - colori (sfondo e scritte e linee guida)
 - grammatura
 - posizionamento degli elementi sull'invio (logo, caselle, testi, ecc.)
- Meccanizzabilità del Prodotto CN07.

6. APPENDICE

6.1 BLOCCO INDIRIZZO

Di seguito sono riportate le linee guida per la composizione di indirizzi conformi agli standard di Poste Italiane.

Si definisce “blocco indirizzo” l’insieme delle righe che compongono l’indirizzo.

Per comodità, nel seguito ci riferiamo al blocco indirizzo come al rettangolo che circonda le righe dell’indirizzo, come mostrato negli esempi seguenti:

MARIO ROSSI
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM

SPETT.LE ARCHITETTO
LUIGI BIANCHI
VIA PAISIELLO 32
74012 MARTINA FRANCA TA
ITALY

SALVATORE ALESSANDRINI
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM

Gli standard per la composizione indirizzi sono riportati sul sito di Poste Italiane (vedi https://www.poste.it/standard_composizione_indirizzi.pdf).

Il blocco indirizzo può essere:

- stampato direttamente sull’invio
- stampato su opportuna etichetta applicata successivamente sull’invio.

Le specifiche tipografiche è consigliabile che rispettino le caratteristiche definite al paragrafo 6.3.

6.2 POSIZIONAMENTO BLOCCO INDIRIZZO

Di seguito sono riportate le specifiche per il posizionamento del blocco indirizzo

- Il blocco indirizzo deve essere posizionato all'interno del riquadro bianco "Da restituire a / Renvoyer à".
- Il blocco indirizzo deve essere libero da logotipi o scritte estranee (marchi di fabbrica, fincature, scritte in microcaratteri, referenti commerciali, codici etc).
- l'indirizzo deve essere posizionato in modo tale da garantire una zona bianca minima di 5 mm dai bordi del riquadro bianco.

6.3 SPECIFICHE TIPOGRAFICHE DEL BLOCCO INDIRIZZO

Di seguito sono riportate le specifiche tipografiche del blocco indirizzo destinatario:

- L'indirizzo deve essere scritto utilizzando inchiostro nero su sfondo bianco.
- Stile carattere: è ammesso esclusivamente lo stile "normale".
- Non si possono utilizzare altri stili quali:
 - grassetto, sottolineati o condensati
 - giganti, grafici, gotici, corsivi o simili
 - con abbellimenti (grazie o serif).
- Il blocco indirizzo deve essere libero da logotipi o scritte estranee (marchi di fabbrica, fincature, scritte in microcaratteri, referenti commerciali, codici etc)
- La distanza tra due parole successive deve essere compresa tra 1 e 3 caratteri.
- L'interlinea deve essere singola e costante per tutte le linee dell'indirizzo.
- Le righe dell'indirizzo devono essere parallele.
- Le righe dell'indirizzo devono essere allineate a sinistra.
- L'inclinazione delle righe indirizzo rispetto alla base della lettera deve essere contenuta entro un angolo di 5°.

- Caratteri (font) utilizzabili:

Carattere	Dimensione (pt)	Spaziatura caratteri (pt)	Consigliato	Esempio
Arial	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10pt espansa	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Franklin Gothic Book	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10pt espansa	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Helvetica	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10pt espansa	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Lucida Console	8-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10pt espansa	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
OCR 2-B	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10pt normale	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Trebuchet MS	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	12pt Normale	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM
Verdana	10-12	da 0 (normale) a 0,5 (espansa)	10pt normale	POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 175 00144 ROMA RM

6.3.1 Zona di rispetto del Blocco Indirizzo e dell'Invio

- Per garantire l'individuazione del blocco indirizzo da parte dei sistemi di lettura automatica, è necessario mantenere delle zone di rispetto
- Intorno al blocco indirizzo sul lato destro e sinistro, deve essere prevista una zona di rispetto pari a minimo 15 mm di larghezza. Sul lato superiore e inferiore deve essere presente una zona di rispetto di 5 mm.

Queste zone devono essere di colore bianco.



6.4 SPECIFICHE ZONE DI RISPETTO

Di seguito sono riportate le specifiche relative alle zone bianche (libere da indicazioni di ogni tipo) da rispettare:

- **zone bianca** di 25 mm. di altezza e di lunghezza di 95 a partire dal bordo sinistro della cartolina come riportato nell'immagine al paragrafo **Errore**. **L'origine riferimento non è stata trovata.** e lasciata libera da bolli o etichette colorate, marchi, simboli e scritte del mittente Inoltre deve essere prevista una zona bianca di 15 mm a partire dal bordo inferiore per tutta la lunghezza dell'invio.



Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su poste.it nella sezione Assistenza e compila il modulo



Chiamaci

800.160.000

numero gratuito, attivo dal lunedì al sabato (dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi)



Posteitaliane